

# 上海高质量甲醇

发布日期：2025-09-18 | 阅读量：6

1. 性状：无色透明液体，有刺激性气味。2. 熔点（℃）：-97.83. 沸点（℃）：64.74. 相对密度（水=1）：0.795. 相对蒸气密度（空气=1）：1.16. 饱和蒸气压/kPa：12.3@20℃. 燃烧热/kJ/mol：726.518. 临界温度（℃）：2409. 临界压力/MPa：7.9510. 辛醇/水分配系数：-0.82~-0.7711. 闪点/℃：8. 自燃温度（℃）：436. 上限（%）：36.5. 下限（%）：6

基本有机原料之一，用于制造氯甲烷、甲胺和\*\*二甲酯等多种有机产品。也是农药（杀虫剂、杀螨剂）、医药（磺胺类、合霉素等）的原料，合成对苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸甲酯的原料之一。[5]甲醇的主要应用领域是生产甲醛，甲醛可用来生产胶粘剂，主要用于木材加工业，其次是用作模塑料、涂料、纺织物及纸张等的处理剂。甲醇另一主要用途是生产醋酸。醋酸消费约占全球甲醇需求的7%，可生产醋酸乙烯、醋酸纤维和醋酸酯等，其需求与涂料、粘合剂和纺织等方面的需求密切相关。甲醇可用于制造甲酸甲酯，甲酸甲酯可用于生产甲酸、甲酰胺和其他精细化工产品，还可用作杀虫剂、杀菌剂、熏蒸剂、\*\*处理剂和汽油添加剂。 甲醇有哪些种类，有什么区别。上海高质量甲醇

中文名甲醇英文名methanol别称羟基甲烷、木醇、木精化学式CH<sub>3</sub>OH分子量32.04186CAS登录号67-56-1EINECS登录号200-659-6熔点-97℃沸点64.7℃水溶性与水完全互溶密度0.7918g/cm<sup>3</sup>外观无色液体闪点12℃应用工业酒精安全性描述S1/2-7-16-36/37-45危险性符号R11-39/23/24/25危险性描述与空气混合能形成性混合物。遇热源和明火有燃烧的危险。危险品运输编号1230SMILESCORTECSPC1400000摩尔质量32.04g·mol<sup>-1</sup>黏度0.55mPa·s@25℃偶极矩1.69D(气态) 主要危害含有甲醇的酒可引致失明、肝病

国标化工溶剂质量供应商，符合ROHS标准，出厂出库检测，为您提供放心的溶剂

- ①由于溶剂价格随行业波动，欢迎来电咨询各类溶剂实时优惠报价
- ②苏州持续7年质量的供应商，质量提供各类溶剂
- ③无锡盛斯源化工专业技术人员为客户解决各类问题，依据客户需求，提供\*\*取样 安徽甲醇成本价上海进口甲醇，天然气甲醇生产厂家专车配送。

有利于旱地作物的生长。可合成甲醇蛋白，以甲醇为原料经微生物发酵生产的甲醇蛋白被称

为第二代单细胞蛋白，与天然蛋白相比，营养价值更高，粗蛋白含量比鱼粉和大豆高得多，而且含有丰富的氨基酸、矿物质和维生素，可以代替鱼粉、大豆、骨粉、肉类和脱脂奶粉。[6] 甲醇用作清洗去油剂。MOS级主要用于分立器件，中、大规模集成电路。BV-III级主要用于超大规模集成电路工艺技术。用作分析试剂，如作溶剂、甲基化试剂、色谱分析试剂。还用于有机合成。通常甲醇是一种比乙醇更好的溶剂，可以溶解许多无机盐。亦可掺入汽油作替代燃料使用。20世纪80年代以来，甲醇用于生产汽油辛烷值添加剂甲基叔丁基醚、甲醇汽油、甲醇燃料，以及甲醇蛋白等产品，促进了甲醇生产的发展和市场需求。甲醇不仅是重要的化工原料，而且还是性能优良的能源和车用燃料。甲醇与异丁烯反应得到MTBE（甲基叔丁基醚），它是高辛烷值无铅汽油添加剂，亦可用作溶剂。除此之外，甲醇可用于生产二甲醚，二甲醚除了在日用化工、制药、农药、染料、涂料等方面有广泛的用途，还具有方便清洁、十六烷值高、动力性能好、污染少。易加压为液体、易储存等燃料性能。它的燃烧效率和热效率均高于液化气。

甲醇的主要应用领域是生产甲醛，甲醛可用来生产胶粘剂，主要用于木材加工业，其次是用作模塑料、涂料、纺织物及纸张等的处理剂。

甲醇的主要应用领域是生产甲醛，甲醛可用来生产胶粘剂，主要用于木材加工业，其次是用作模塑料、涂料、纺织物及纸张等的处理剂。

国标化工溶剂质量供应商，符合ROHS标准，出厂出库检测，为您提供放心的溶剂

①由于溶剂价格随行业波动，欢迎来电咨询各类溶剂实时优惠报价

②苏州持续7年质量的供应商，质量提供各类溶剂

③无锡盛斯源化工专业技术人员为客户解决各类问题，依据客户需求，提供\*\*取样 天然气甲醇行情价格。

物理性质1. 性状：无色透明液体，有刺激性气味。2. 熔点（℃）：-97.83. 沸点（℃）：64.74. 相对密度（水=1）：0.795. 相对蒸气密度（空气=1）：1.16. 饱和蒸气压/kPa [12.3] 20℃ [7]. 燃烧热/kJ/mol [726.518]. 临界温度（℃）：2409. 临界压力/MPa [7.9510]. 辛醇/水分配系数：-0.82~-0.7711. 闪点/℃ [8] CC [12.2] OC [12]. 自燃温度（℃）：43613. 上限（%）：36.514. 下限（%）：615. 溶解性：溶于水，可混溶于醇类、\*\*\*等大多数有机溶剂。

国标化工溶剂质量供应商，符合ROHS标准，出厂出库检测，为您提供放心的溶剂

①由于溶剂价格随行业波动，欢迎来电咨询各类溶剂实时优惠报价

②苏州持续7年质量的供应商，质量提供各类溶剂

③无锡盛斯源化工专业技术人员为客户解决各类问题，依据客户需求，提供\*\*取样 无锡甲醇厂家批发送货上门。销售甲醇有哪些品牌

张家港甲醇供应商盛斯源化工质量供应送货上门。上海高质量甲醇

急救措施吸入：如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止，进行人工呼吸。请教医生。皮肤接触：用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。眼睛接触：用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。食入：禁止催吐。切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。用水漱口。请教医生。消防措施灭火方法及灭火剂：用水雾，抗乙醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。源于此物质或混合物的特别的危害：碳氧化物，氮氧化物泄露应急处理作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：使用个人防护用品。避免吸入蒸气、雾或气体。保证充分的通风。移去所有火源。人员疏散到安全区域。谨防蒸气积累达到可的浓度。蒸气能在低洼处积聚。环境保护措施：如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。泄漏化学品的收容、消除方法及所使用的处置材料：围堵溢出，用防静电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中去，根据当地规定处理。放入合适的封闭的容器中待处理。上海高质量甲醇

无锡盛斯源化工有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在江苏省等地区的化工中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，\*\*协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来盛斯源供和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！